

油性撥水劑

MICSIL 777D

產品敘述

MICSIL 777D 是一種低黏度矽烷-矽氧烷的系統，它可以深層滲透進入基材的毛孔中，讓毛孔表面緊緊附著一層疏水的內襯。處理過後能明顯降低水和溶解鹽的吸收，而且仍然能保有透氣性。此產品不會產生底材變色的狀況，也有極優越的耐候性。**MICSIL 777D** 沒有刺激性的味道。



產品優點與特性

- 形成一層無形的撥水表面
- 表面處理後維持紋理和顏色
- 降低風化作用和表面吐鹽的狀況
- 降低清潔的成本
- 扮演如同一層防潮層
- 抑制黴菌生長
- 讓底材能夠呼吸

建議使用

- 混凝土、混凝土磚、磚造、石材等外部防水
- 吐鹽和潮濕預防的處理
- 降低因為鹽和酸的攻擊所造成砂岩的受蝕
- 預防路面、牆面和屋頂上青苔的生長和髒污的殘留
- 根除磚造物白華的問題

物理性質

固成分	5-8%
外觀	透明無色
密度	0.78 在 25°C
腐蝕性	無腐蝕性
閃火點	40°C

施作指導

油性撥水劑

MICSIL 777D

表面預先處理

表面在施作前必須無任何塵土和有機生物。裂縫或缺口必須被修補。表面鹽類的結晶物需以弱酸清洗乾淨。

進行表面的施作

使用低壓噴灑的方式連續噴塗，最少需噴塗兩次。

注意

注意不要噴灑到玻璃、油漆表面和植物生長的區域。**MICSIL 777D**不建議施作在潮濕的基材。

塗覆率

依照基材的不同，施作的數量會有所改變。針對高密度之混凝土，每公升施作量達3平方公尺。針對多孔質的磚，每公升施作量僅0.5平方公尺。我們建議先在實地進行1到2平方公尺的試作。

注意事項

吸入過多的氣體會造成呼吸道的刺激，中樞神經系統的退化與過敏反應。建議若暴露在味道非常刺激的環境下，充分維持氣體的流通。避免接觸皮膚、眼睛和衣物。當使用或分裝材料時，穿戴保護的橡膠手套和護目鏡。在使用之前，清洗弄髒的衣物。

更多的資料，請參照物質安全資料表。

急救措施

1. **皮膚接觸** - 以肥皂和清水沖洗受污染的地方。
2. **眼睛接觸** - 立刻以大量清水沖洗眼睛十分鐘，之後送醫治療。
3. **吸入** - 假使不適的症狀發生，移往空氣清新的地方。假使呼吸困難，尋求醫師治療。
4. **誤食** - 立刻尋求醫師治療。

工具清潔

使用溶劑清洗設備。使用肥皂水清潔皮膚。

儲存

MICSIL 777D 應儲存於一般室溫下(最低10°C，最高35°C)，保持乾燥並不要受到陽光直射。假使符合以上條件，而且又未開封的話，可以儲存一年。

Read Material Safety Data Sheets before
Using this product.

油性撥水劑

MICSIL 777D

包裝

MICSIL777D為30公升桶裝。.